

HIGHTEC ZH-M SYNT

Лíquидо гидрáулическое специальное с высоким уровнем эффективности с отличной реакцией на низкие температуры, разработанное на основе синтетических масел.

Описание

HIGHTEC ZH-M SYNT является специальным гидрáулическим жидкостью с высоким уровнем эффективности с улучшенной реакцией на холод. Это основано на самых современных аддитивах и на синтетических базовых маслах. Специально разработано для использования в центральных гидрáулических системах, работающих под большими нагрузками.

Применение

HIGHTEC ZH-M SYNT был разработан специально для использования в центральных гидрáулических системах, работающих под большими нагрузками, в системах с сервоуправлением, в приводах клапанов и амортизаторах. Его исключительное поведение в отношении вязкости при высокой температуре гарантирует безопасную работу при высоких температурах, в то время как при низких температурах он чувствителен к перепадам температур.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- DIN 51524 Teil 3
- ISO 7308

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- BMW
- Chrysler/Dodge/Jeep MS-11655
- MAN M 3289
- MB 345.0
- Ford WSS-M2C204-A/A2
- Hyundai/Kia PSF-4
- Opel 19 40 715/766
- Porsche 000.043.203.33/000.043.206.56
- Volvo 1161529/30741424
- VW TL 52 146 (G002 000/G004 000)
- ZF TE-ML 02K

Преимущества

- отличное поведение в отношении вязкости при температуре и высокая стабильность при сдвиге
- поведение в отношении реакции чувствительное также при очень низких температурах
- максимальная стабильность при старении и окислении благодаря синтетическим базовым маслам
- отличные свойства защиты от износа также при высоких температурах и больших нагрузках для обеспечения работоспособности и увеличения срока службы
- тенденция к образованию пены минимизирована
- надежная защита от коррозии, износа, осадка ила и адгезии
- нейтрален к уплотнительным материалам
- смешиваем и совместим с другими гидрáулическими жидкостями той же спецификации. Если же, чтобы использовать все преимущества HIGHTEC ZH-M SYNT, рекомендуется полностью заменить старое масло.

Указания

HIGHTEC ZH-M SYNT не смешивается с жидкостями на основе гликоля или силикона (например, жидкостями для тормозов DOT 3/4/5.1 или DOT 5).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



30509 | 12.04.2017

HIGHTEC ZH-M SYNT

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,828
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	21,6
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,7
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	305
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	162
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-50
Цвет	visuell	-	grün / green

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



30509 | 12.04.2017