

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46

Безвредное для климата высокопроизводительное гидравлическое масло, обеспечивающее существенное увеличение срока службы масла и эффективную защиту системы. High-Tech mit Gutem Gewissen® (Высокие технологии с чистой совестью)

Описание

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46 отличается полностью синтетической безцинковой и беззольной технологией изготовления. HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46 обеспечивает увеличение срока службы масла вплоть до 10 раз по сравнению с обычными промышленными стандартами. Высокий индекс вязкости, а также низкая плотность гарантируют эффективную экономию энергии гидравлического насоса. HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46 защищает вашу систему от кавитации и обеспечивает эффективную защиту системы, позволяющую повысить показатель доходности вашего станочного парка.

Применение

Продукт HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46 был специально разработан для промышленного применения в зонах высокого давления и температуры. HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46 идеально подходит для гидравлических систем, работающих в условиях очень низких или сильно колеблющихся температур. HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46 предназначено к использованию в тех случаях, когда требуется безвредное для климата и нетоксичное гидравлическое масло, например в строительной промышленности или лесном хозяйстве. Такие свойства, как легкая биологическая разложимость или использование воспроизводимого сырья, делают HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46 идеальным выбором для удовлетворения экологических технических стандартов.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- DIN 51 524-3 - HVLP (TOST wet)
- ISO 15380 - HEPR
- Swedish Standard SS 15 54 34 - Class A

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Liebherr
- Palfinger

Преимущества

- Значительное увеличение срока службы масла
- Фактическая экономия энергии
- Высокая степень защиты системы и компонентов
- Не содержит цинк и золу
- Изготовлено не на основе эфиров
- Полностью синтетический продукт
- Возобновляемое сырье
- Легкая биологическая разложимость в соответствии с OECD 301B

Указания

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46 является совместимым и может смешиваться со всеми безцинковыми и беззольными гидравлическими маслами на основе минеральных масел, соответствующими DIN 51524.

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



49356 | 21.03.2017

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 46

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	43,8
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	157
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Тест на стенде FZG A/8.3/90	DIN 51354/2	SKS	13
Индекс цвета	DIN ISO 2049	-	<1.0
Число нейтрализации	DIN 51558	mgKOH/g	0.6
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60%
Пропускание воздуха	ASTM 3427		5
Противоизносный тест на коническом роликовом подшипнике (потеря массы в течение 20 часов)	CEC L-45-A-99	%	5,7
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	240

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



49356 | 21.03.2017