

HIGHTEC MARINE POWER HFO SAE 40

HIGHTEC MARINE POWER HFO SAE 40 это многофункциональное масло для тронковых двигателей.

Описание

HIGHTEC MARINE POWER HFO SAE 40 — это многофункциональное масло для высокоскоростных среднеоборотных тронковых дизельных двигателей, работающих на остаточном топливе и выпущенных после 2005 г.

Применение

Масло HIGHTEC MARINE POWER HFO SAE 40 разработано для среднеоборотных промышленных или гребных судовых и вспомогательных двигателей, работающих на остаточном топливе.

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- API CF
-
-

Преимущества

- Высокий уровень чистоты двигателя
- Устойчивость к термическим и окислительным стрессам
- Улучшенная защита от высоких температур
- Усиленное сохранение уровня общей щелочности

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,9
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	141
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,5
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	101
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	210
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	40

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



20257 | 13.03.2017