

HIGHTEC FORM NDS 185

Смазочное средство для формовки с очень большим содержанием активных веществ, предназначенное для обработки обычных и высококачественных сортов стали, тяжело поддающихся формовке

Описание

HIGHTEC FORM NDS 185 представляет собой не смешивающееся с водой, средневязкое смазочное вещество для формовки с большим содержанием присадок. Благодаря своим резко полярным компонентам, а также очень баростойкой смазочной пленке HIGHTEC FORM NDS 185 подходит для выполнения чрезвычайно сложных процессов формовки.

Применение

HIGHTEC FORM NDS 185 наносится на обрабатываемую деталь в неразбавленном виде путем прокатывания или распыления.

Преимущества

- Высокопроизводительное масло для формовки
- Ярко выраженный противозадирный эффект
- Первоклассные характеристики восприятия давления
- В зависимости от конкретного случая применения данный продукт может заменить собой хлоросодержащие средства обработки
- Увеличивает срок службы инструментов
- Не содержит хлор

Рекомендация

Прессование
Холодное прессование
Глубокая вытяжка
Точная вырезка

HIGHTEC FORM NDS 185 подходит для обработки материалов из обычной и высококачественной стали.

Указания

Обезжиривание
HIGHTEC FORM NDS 185 может удаляться при помощи водно-щелочных очистителей, а также очистителей на основе растворителей

Хранение

- При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес.
- Температура: 0–40 °C

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,96
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	185,0
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 170
Цвет	visuell	-	braun / brown

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).

КАКОЕ МАСЛО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА?
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ
ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ROWE HIGHTEC.



60165 | 29.08.2016